

Портативная (носимая) радиостанция « Гранит 2Р-41»



Функциональные возможности

- ударопрочный корпус с повышенной пыле- и влагозащищенностью
- информативный ЖК дисплей с подсветкой
- программно реализуемые функции CTCSS, DTMF, тональный вызов
- универсальное программное обеспечение с возможностью программирования радиостанции через ИК-порт с помощью ПЭВМ
- клонирование радиостанций через ИК-порт
- программирования основных параметров с панели радиостанции с возможностью установки пароля для пресечения несанкционированного доступа
- электронный серийный номер радиостанции
- оперативное изменение уровня шумоподавителя
- контроль уровня заряда аккумулятора

- несколько режимов сканирования

Основные технические характеристики

Диапазон частот, МГц	33 – 48,5; 57 – 57,5
Выходная мощность, Вт	2,0 – 5,0
Девиация частоты, кГц	±5
Число каналов памяти	99+1
Управление частотой	Синтезатор частоты
Тип приемника	Супергетеродин с двойным преобразованием частоты
Чувствительность, мкВ	0,18
Селективность, дБ	70
Мощность звукового выхода, Вт	0,5
Диапазон рабочих температур, С	–25 ... +55
Рабочее напряжение, В	7,2
Вес, кг	0,420
Габаритные размеры, мм	134 × 58 × 40 (с АКБ)

Комплект поставки

- приемопередатчик – 1 шт.;
- АКБ КНВ-15Н (2100 мАч, 7,2В) – 1 шт.;
- инд. зарядное устр. – 1 шт.;
- антенна - 1 шт.;
- РЭ/паспорт - 1 шт.;